Вариант 2
Инструкция по разборке

Вариант 2
УКазания по переоснастке со сменой упора

Корпус с поворотным узлом Вариант 1: Корпус из черного полиамида PA-GF со вспененным уплотнением Вариант 2: Щиток корпуса черный, с жестким уплотнением вулканизированным уплотнением; Упор 90° из черного полиамида PA-GF в варианте 2; Поворотная вставка из цинка ЛПД с кольцом круглого сечения			
Ⓐ = вспененное уплотнение Ⓑ = вулканизированное уплотнение		Версия 1 Ⓐ	Версия 2 Ⓑ
Четырехгранник 7		1000-U902	1000-U914
Четырехгранник 8		1000-U903	1000-U915
4-гранник 8 мм с резьбой M6 и ручкой-бабочкой		1000-U908	по запросу
Трехгранник 8		1000-U904	1000-U916
Двойная бородка 3		1000-U905	1000-U913
Шлиц 2 x 4		1000-U907	1000-U917
Фиксирующий ригель, стеклонаполненный полиамид, черный			
H	Ts = 1,0 - 1,5 *	Ts = 1,5 - 2,0 *	Ts = 2,5 - 3,0 *
18	1000-590	1000-591	1000-593
22	1000-594	1000-595	1000-597
24	1000-598	1000-599	1000-601
Предохранительная крышка, фиксирующий ригель, черный полиамид			
			1000-603

Вариант 1

Вариант 2

Корпус Вариант 2: Щиток корпуса серо-серебристый, с жестким уплотнением из ТЭП; Упор 90° из серо-серебристого полиамида PA-GF			
			Вариант 2
			1000-U972
Поворотная вставка из цинка ЛПД с кольцом круглого сечения			
Четырехгранник 7			1000-U973
Четырехгранник 8			1000-U974
4-гранник 8 мм с резьбой M6 и ручкой-бабочкой			1000-U975
Трехгранник 8			1000-U976
Двойная бородка 3			1000-U977
Шлиц 2 x 4			1000-U978
Фиксирующий ригель из серебристо-серого полиамида GF			
H	Ts = 1,0 - 1,5 *	Ts = 1,5 - 2,0 *	Ts = 2,5 - 3,0 *
18	1000-590-CX	1000-591-CX	1000-593-CX
22	1000-594-CX	1000-595-CX	1000-597-CX
24	1000-598-CX	1000-599-CX	1000-601-CX
Предохр. крышка, фиксирующий ригель из серебристо-серого полиамида			
			по запросу

Вариант 2

*** вкл. покрытие поверхности**
Другие детали см. на стр.
– Ручка-бабочка для вставки 1B-720
– Ключ 12B-120

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2020 • www.emka.com

Ссылки на страницы в каталоге (напр. 1C-120), не указанные в данном издании, вы найдете в основном каталоге.