



Типы блокировки



1

Тяга с вырезом



2

Тяга с одинарным роликом



3

Тяга с двойным роликом

Примечание для блока с профильным полуцилиндром



При встройке блока для профильного полуцилиндра (страница каталога 3XA-120) не требуется ни прокладки, ни уплотнения, включенного в поставку!



Рычажная ручка из черного полиамида PA-GF; зубчатая рейка из цинка ЛПД без отделки, крепежный материал из оцинкованной стали, с пружиной

- Ⓐ для модулей с профильными полуцилиндрами, с круглым цилиндром и вставками
- Ⓑ: для блока с кнопкой, цилиндров KABA и ASSA

Ⓐ Заглушка с круглым отверстием	1390-U1
Ⓐ Заглушка с круглым отверстием и для навесного замка	1390-U2
Ⓐ Заглушка с овальным отверстием	1390-U3
Ⓐ Заглушка с овальным отверстием и для навесного замка	1390-U4

Рычажная ручка из серебристо серого полиамида PA-GF; зубчатая рейка из цинка ЛПД без отделки, крепежный материал из оцинкованной стали, с пружиной

- Ⓐ для модулей с профильными полуцилиндрами, с круглым цилиндром и вставками
- Ⓑ: для блока с кнопкой, цилиндров KABA и ASSA

Ⓐ Заглушка с круглым отверстием	1390-U1-CX
Ⓐ Заглушка с круглым отверстием и для навесного замка	по запросу
Ⓐ Заглушка с овальным отверстием	по запросу
Ⓐ Заглушка с овальным отверстием и для навесного замка	по запросу

Тяги движутся в противоположные стороны

Примечание: размер В зависит от применяемой петли

Другие детали см. на стр.

- Блок 3XA-120
- 3XA-140
- Присоед. тяги 3ZA-610