







Замок со ступенчатым ригелем

АССОРТИМЕНТ 1000





Конструкция А




Конструкция В



Конструкция В



Монтажное отверстие



Корпус с упором при повороте на 270°

Ригель ступенчатый

Конструкция А	Оцинкованная сталь, без упора	1000-127
	Оцинкованная сталь, с упором	10 00-244
Конструкция В	Цинк ЛПД, без отделки, с упором	1000-387

Корпус отлит из цинка под давл., отделка – по выбору; гайка из оцинк. стали; адаптер и проставка отлиты из цинка под давл.; болт из оцинк. стали

Ts	1,5 до	H	HA	HB	Корпус из цинка, ЛПД		с адаптером из цинка, ЛПД (ручка спереди заподлицо)	Шайба-проставка из цинка, ЛПД Высота H на 5 мм больше, болт: оцинк. сталь
					черное напыление			
8	19	19	27	1000-U157	1000-U231	не требуется	1000-U539	
20	31	31	39	1000-U158	1000-U232	1000-U164	1000-U540	
26	37	37	45	1000-U247	1000-U250	1000-U198	1000-U541	
30	41	41	49	1000-U159	1000-U233	1000-U165	1000-U542	
40	51	51	59	1000-U160	1000-U234	1000-U166	1000-U543	

Примечание:
Сборка замков 1B-105

Другие составные см. на стр.
 – Вставка 1B-140
 – IP 65 или IP 66 1B-140
 – Принадлежности на 1C-320
 – Замочная накладка 3B-140
 – Ключ 12B-120