

Agent E Wired - версия электромеханической поворотной-откидной ручки с проводной связью.

Она позволяет централизованное протоколирование событий, без каких-либо пробелов.

С помощью считывателя карт РЧИ и отпечатков пальца надежно и удобно открывается доступ конкретному лицу.

Функции

- Аутентификация через карты РЧИ 125 кГц или 13,56 МГц или отпечаток пальца. Дистанционное открывание всегда возможно дополнительно.
- В ручке типа Wireless Slave собственной аутентификации нет. Она включается в сочетании с главной ручкой (мастер), централизованную клавиатуру/ централизованный считыватель карт или через дистанционное отпирание. Открывание производится при прикосновении.
- Принцип «двойного контроля» аутентификации: с двумя авторизованными картами или с картой и отпечатком пальца.
- В ручке есть опция подключения для дверного контакта.
- В сочетании с «Access Unit» можно настроить средний светодиод в сенсорном поле, чтобы сигнализировать о возможных сбоях в шкафу, например, повышенной температуре (для модели Fingerprint это недействительно).
- К единице Access Unit можно подключить две ручки Agent E Wired.
- Из одного блока „Control Unit“ можно управлять макс. 32-мя единицами „Access Unit“
- Аварийное питание возможно через встроенный порт USB.
- Встройка в шкафы различных изготовителей осуществляется с помощью различных адаптеров.



Поворотно-откидная шарнирная ручка AGENT E, состоящая из: емкости из черного полиамида PA-GF; ручки и шарнирного стержня из цинка ЛПД с напылением из белого алюминия; двух батарей и инструкции по эксплуатации

	для стержн. замка или опорной втулки	для ригеля
с проводом, РЧИ 125 кГц	3000-U900-31	3000-U900-32
с проводом РЧИ 13,56 кГц	3000-U900-41	3000-U900-42
проводной вариант, с отпечатками пальцев	по запросу	по запросу
Wired Slave	по запросу	по запросу
Транспондерная карта		
125 кГц		3000-87
13,56 МГц		3000-88
Адаптерный набор для опорной втулки, приемный щиток из черного полиамида PA-GF; адаптер из стали тонкого оцинкованного литья, крепежный материал из оцинкованной стали		
для толщины Ts 1.0 - 3.0		3000-U104-01
Адаптерный набор для дооснастки		
разные типы шкафов		по запросу
адаптерный провод USB		
USB, стандарт А до USB Micro-B		3000-U102

Другие составные см. на стр.

- Control Unit 11A-210
- Access Unit 11A-230
- Control Cockpit 11A-510
- Дверной контакт 11A-400
- Замки с тягой 3YA-120
- 3YA-140
- Опорная втулка 3YB-120
- Ригель (GH=18) 1C-120