

### Типы блокировки



1 Замки поворотные

2 Замки с тягой

3 Системы запирания

Типы закрытия	Наименование	Страница каталога	№ наименования
1	Держатель затвора	3ZA-1220	1121-U76
	Направляющие	3ZC-120 3ZC-140	1121-89-11 1121-106
	присоед. тяга с вырезом	см. ниже	
	Петля	① см. ниже справа	
2	Держатель затвора	-	2600-12
	Направляющая	3ZC-120 3ZC-140	1121-89-11 1121-106
	Присоединительная тяга для одинарного ролика	см. ниже	
	Петля	① см. справа внизу	
3	Держатель затвора	3ZA-1220	1121-18-02
	Направляющие	3ZC-120 3ZC-140	1121-89-11 1121-106
	Присоединительная тяга для двойного ролика	см. внизу	
	Петля	① см. справа внизу	



### Присоед. тяга 14x3 из оцинк. стали

Высота двери Th	Точки запирания (центр двери)			№ наименования
	Размер C	Размер D	Типы закрытия	
800-1200	-	300	1 (тяга наверху)	1325-15-01JB
			1 (тяга внизу)	1325-14-01JB
			2	по запросу
			3	по запросу
1200-1600	-	450	1 (тяга наверху)	1325-15-03JB
			1 (тяга внизу)	1325-14-03JB
			2	по запросу
			3	по запросу
1600-1900	275	700	1 (тяга наверху)	1325-15-05JB
			1 (тяга внизу)	1325-14-05JB
			2	по запросу
			3	по запросу
1900-2200	275	850	1 (тяга наверху)	1325-15-07JB
			1 (тяга внизу)	1325-14-07JB
			2	по запросу
			3	по запросу

① Шарнир крепится винтами с потайной головкой

**\*\*Примечание:** при высоте двери до 1600мм требуются дополнительные направляющие для тяг

Другие составные см. на стр.

**Петля подходит для типов запирания 1, 2 и 3**

 - 125° петля 4A-136  
 - 180° петля (внизу) 4A-140  
 - 180° петля 4A-145

**также в варианте, подходящем для типа запирания 3**

 - 180° петля (отбортовка 26 мм) 4A-170  
 - 180° петля (отбортовка 26 мм) 4A-210

**Ассортимент 1325**

- Поворот.-откид. ручка для узкой области фальцов 3BA-320